




SB.FTXP20L/RXPL



Prix
conseillé: €
0,00



DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Très faible niveau sonore en fonctionnement, jusqu'à 20 dBA
- Dispositif de commande en ligne (en option) : contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie
- Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A++ en rafraîchissement et chauffage
- Design mural contemporain à encombrement réduit
- Les dimensions compactes de l'unité la rendent idéalement adaptée aux projets de rénovation, notamment pour une installation au-dessus d'une porte
- La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Type d'unité intérieure	Wandmodel

Chauffer

Capacité de chauffage (max)	2,20
Capacité de	1,3

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

chauffage (min)	
Plage de fonctionnement maximum de chauffage	18
Plage de fonctionnement minimum de chauffage	15

Commande

Contrôle à distance 

Consommation d'énergie

Chauffage consommation annuelle d'énergie	662
COP	4,65
EER	6,79
Energy label Cooling (EER)	A++
Energy label Heating (COP)	A++
Refroidissement annuel de la consommation d'énergie	104

Général

Niveau sonore (Maximum)	47
Niveau sonore (Minimum)	20
Refroidissement	R-32
Type de pompe à chaleur	Set

Réfrigérateur

Capacité de refroidissement (max)	2,6
Capacité de refroidissement (min)	1,3
Plage de fonctionnement minimum de refroidissement	10
Plage de fonctionnement refroidissement maximum	46

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications