



RF 100mm F2.8L MACRO IS USM

Modèle: 4514C005

4 5 4 9 2 9 2 1 6 8 0 7 5




4 549292 168075 >

Canon

Prix
conseillé: €
1.419,99

TEXT_CASHBACK -€
150=€ 1.269,99



DESCRIPTION

Le RF 100mm F2.8L MACRO IS USM est un objectif indispensable pour les professionnels et les amateurs de photographie cherchant à obtenir des images de photographie macro époustouflantes et à atteindre l'excellence dans la photographie de portraits. Grâce à un incroyable agrandissement macro de 1,4x, vous pouvez régler la mise au point d'encore plus près et créer des photos macro et de natures mortes hors du commun. De plus, avec l'innovant contrôle des aberrations sphériques réglable, il devient possible de contrôler l'aspect du bokeh, tout en produisant un flou artistique sur le sujet ; cet objectif encore plus polyvalent est donc idéal pour les portraits créatifs.

Points Forts

- Parfait pour les prises de vue macro à main levée, l'objectif se rapproche comme jamais auparavant avec un agrandissement de 1,4x, et sa distance focale avantageuse de 100 mm en fait un atout considérable pour les portraits
- Une bague de réglage des aberrations sphériques est là pour ajuster les effets de flou et pour appliquer un effet de flou artistique très flatteur
- Son diaphragme à 9 lamelles et sa grande ouverture de f/2,8 offrent de belles opportunités créatives et une qualité d'image époustouflante, même en basse lumière
- Conçu pour les prises de vue d'expert à main levée, un stabilisateur d'image optique hybride vous permet de travailler en toute confiance avec jusqu'à 5 vitesses² de correction
- Les doubles moteurs Nano USM apportent une mise au point plus rapide et quasiment silencieuse, parfaite pour les photos et les vidéos. Le design de l'objectif supprime les variations de mise au point, pour une

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

meilleure cohérence

- Cette conception incarne la qualité de la série L, proposant un objectif à l'élément avant étanche et doté d'un revêtement à la fluorine pour le protéger de l'eau et de la poussière

SPÉCIFICATIONS

Camera

Ouverture maximale f/2.8

Caractéristiques physiques

Diamètre du filtre 67
Poids 730

Général

Diamètre objectif 81.5
Type d'objectif Macro

Objectif

Distance focale 100
Monture d'objectif Canon RF
Ouverture minimale 32
Stabilisation d'image 