



MS300

6 9 5 2 3 4 4 2 1 7 6 7 2



6 9 5 2 3 4 4 2 1 7 6 7 2 >

Prix
conseillé: €
139,00



DESCRIPTION

- Puissance - 300Ws
- Nombre de guide 53m / 56m (ISO 100)
- Refroidissement par ventilateur
- Lumière de modélisation - 150W Halogène
- Contrôle de la lumière de modélisation - Manuel 5 à 100 %, proportionnel
- Monture type S
- Modes Flash - Manuel
- Puissance manuelle - 1/32 - 1/1 (ou 5,0 à 10,0) (0,1 incréments)
- Godox X System Radio
- Mode esclave radio - universel (pas de HSS ou de TTL)
- Portée - 100m +
- Groupes - 16 - A-F & 0-9
- 32 chaînes
- Modes esclaves optiques S1 / S2
- Durée du flash - 1/2000s - 1/800s
- Température de couleur - 5600 +/- 200k
- Temps de recyclage 0,1 - 1,3s (220V) / 0,1 - 1,8s (110V)
- Affichage LED
- Fonction de mémoire automatique
- Port de contrôle sans fil
- Port de synchronisation de 3,5 mm
- Source d'alimentation - AC 200-240V / 50Hz, ou AC 100-120V / 60Hz
- Dimensions - Diamètre 12,6 cm, hauteur 18 cm, longueur 28 cm (y compris le couvercle de la lampe)
- Poids - Environ 2,6 kg

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

- Garantie 2 ans

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Poids 2600

Courant

Puissance - 200/ 300

Performance de la lumière

Température de couleur 5600 +/- 200