




PHANTOM M-675


Marque: Dali
Modèle: 262036

5 7 0 3 1 2 0 1 1 3 2 9 6



5 703120 113296 >

Prix
conseillé: €
2.199,00



DESCRIPTION

Avec une réponse des basses étendue et la capacité de remplir de plus grandes pièces, l'enceinte murale mince hautes performances PHANTOM M-675 est conçue pour les installations home cinéma haut de gamme. Mais fonctionne également parfaitement dans une configuration stéréo Hi-Fi installée sur mesure.

MULTICANAL DISCRET

Extrêmement polyvalent, mince et flexible

Le M-675 est un pas en avant en termes de taille et de qualité sonore par rapport aux modèles plus petits de la gamme PHANTOM M. Pourtant, il est extrêmement polyvalent, mince et flexible et a été développé pour offrir un son multicanal exceptionnel. Le M-675 est le choix naturel monté verticalement ou horizontalement dans une configuration home cinéma plus grande et fonctionne aussi bien comme enceinte surround.

woofers à faible perte

Cônes en fibre de bois rigides et personnalisés avec des caractéristiques de première classe

Les haut-parleurs de graves et de médiums sont dotés d'enveloppes en caoutchouc améliorées et de nouvelles bobines acoustiques pour une meilleure réponse LF et une meilleure gestion de la puissance. Ils sont soutenus par pas moins de quatre radiateurs passifs de 7" avec des membranes de cône en papier léger et en fibre de bois personnalisées pour une rigidité accrue et une coloration réduite. La rigidité structurelle du cône offre des caractéristiques exceptionnelles avec une très faible perte d'informations. Le résultat est un haut-parleur c'est plus facile à conduire avec un mouvement uniforme de type piston qui réduit considérablement la possibilité de résonance de surface, même à de faibles niveaux de volume.

RÉPANDEZ LA JOIE

Un vrai maître dans la dispersion horizontale des hautes fréquences

Le PHANTOM M-675 est équipé de notre tweeter hybride de marque, composé d'un couple ruban/tweeter à dôme. Le tweeter à ruban est un véritable maître dans la dispersion horizontale des hautes fréquences et

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

complète la dynamique étonnante du tweeter à dôme souple dans la partie inférieure de la gamme des hautes fréquences. Le tweeter à dôme souple surdimensionné de 28 mm est également fabriqué en interne et conçu pour une excellente gestion de la puissance et une intégration transparente avec les fréquences moyennes.

ARMOIRE À PROFIL BAS

Extrêmement compact pour une enceinte murale sérieuse

Le PHANTOM M-675 présente une faible profondeur de montage de seulement 100 mm. Pour créer le volume intérieur maximal possible pour produire les basses fréquences, le boîtier est fabriqué en matériau ABS renforcé de verre. Le déflecteur avant et le rebord sont laqués en noir mat, tandis que les minces collerettes de la calandre magnétique et pouvant être peinte permettent une installation encore plus discrète.

RÉDUCTION DE LA DISTORSION

SMC (Soft Magnetic Compound) breveté par DALI

L'utilisation de SMC (Soft Magnetic Compound) dans le PHANTOM M-675 réduit considérablement la distorsion mécanique causée par l'hystérésis et les courants de Foucault. Le résultat est un système de moteur à aimant avec une réduction drastique de la distorsion de troisième ordre, ce qui se traduit par un contrôle des basses et une reproduction des microdétails considérablement améliorés, ainsi que par de grandes capacités transitoires.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques		Disposition des enceintes	
Couleur	Noir	Diamètre de Midrange	2 x 177
Matière	ABS	Diamètre de tweeter	28
		Mid-range	✓
		Port Bas Reflex	✓
		Tweeter	✓
		Woofers	✓
Général		Options de lecture	
Nombre de haut-parleurs dans la boîte	1 enceinte	Convenable pour Multiroom	✓
Subwoofer inclus	✓	Hi-res audio	✓
Type d'enceinte	Encastrable		
Prestations			
Amplificateur recommandé	40 - 300		

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Fréquence de coupure réglable	1000 / 2800 / 15000
Impédance	4
Réponse en fréquence subwoofer	49 - 25000
Sensibilité	90