



ILCE9M3B.CEC

Marque: Sony

4 5 4 8 7 3 6 1 5 3 3 4 9



4 548736 153349 >

Prix
conseillé: €
7.000,00



DESCRIPTION

Le $\alpha 9$ III change véritablement la donne grâce au premier² capteur d'image plein format au monde doté d'un obturateur " global ", qui capture les sujets en mouvement rapide sans distorsion, offrant ainsi des moments d'une rapidité fulgurante avec des détails époustouffants.

L'aube d'une nouvelle ère

Le $\alpha 9$ III est doté du premier capteur d'image CMOS 24,6 MP³ empilé plein cadre au monde avec un obturateur " global ".² Contrairement à un obturateur roulant qui capture les images de manière séquentielle de la rangée de pixels supérieure à la rangée inférieure, le nouveau capteur d'image Exmor RS™ expose tous les pixels simultanément, ce qui permet à l'appareil photo de capturer des sujets en mouvement rapidement et sans distorsion. Associé à une vitesse d'obturation maximale de 1/80000 de seconde (1/16000 de seconde en prise de vue continue)⁴, le $\alpha 9$ III constitue une révolution pour la photographie professionnelle.

(1) Zone de pixels (2) Circuit de traitement des signaux à grande vitesse (3) Processeur de traitement des images

Prise de vue en continu à 120 ips sans points noirs

Le $\alpha 9$ III est rapide et précis pour capturer facilement les moments décisifs. Il peut prendre des photos en continu jusqu'à 120 vps avec un suivi complet de l'AF/AE⁵ sans points noirs dans le viseur. L'unité de traitement AI avancée reconnaît les sujets avec une précision et une fiabilité incroyablement élevées.

Capturez des moments à la vitesse de l'éclair

Avec une vitesse d'obturation maximale de 1/80 000 secondes⁴, il est facile de capturer des sujets en mouvement dans presque toutes les situations avec le $\alpha 9$ III. Un flash Sony compatible (tel que le HVL-F60RM2 ou le HVL-F46RM)⁶ peut se synchroniser à toutes les vitesses d'obturation, éliminant ainsi la chute soudaine et

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

non linéaire de l'exposition avec HSS et exposant l'ensemble de l'image de manière uniforme.

SPÉCIFICATIONS

Capteurs

Capteur d'image	Exmor RS CMOS
ISO gevoeligheid (max)	25600
Nombre de megapixels	25,2

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Poids (batterie inclus)	702

Connectivité

Bluetooth	✓
Normes Wi-Fi	Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2)
Version Bluetooth	5.0
Wi-Fi	✓

Connexions

Connexion USB	✓
HDMI	✓
Microphone externe	✓
Type de connexion USB	USB-C

Ecran

Ecran tactile	✓
---------------	---

Enregistrement d'image

Prise de vue haute vitesse	120
----------------------------	-----

Stockage

Genre de carte mémoire	SD-Card
------------------------	---------

Viseur

Type viseur	Optisch
-------------	---------

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications