



SEZ-KD



Adviesprijs:
€ 0,00



BESCHRIJVING

Kanaalunits worden helemaal uit het zicht gemonteerd. Door luchtroosters en/of luchtkanalen wordt de geconditioneerde lucht in de diverse ruimten gebracht.

De posities van de roosters zijn flexibel naar de wens en het budget van de klant. Tevens kunnen de roosters in de kleur en stijl van de desbetreffende ruimte gekozen worden.

Met een hoogte van slechts 200 mm, is deze kanaalunit uiterst geschikt voor installatie in een vals plafond.

SPECIFICATIES

Algemeen

Geluidsniveau (Maximum)	40
Geluidsniveau (Minimum)	23
Koelmiddel	R410A
Type buitenunit	Lucht-lucht
Type warmtepomp	Binnenunit

Energieverbruik

COP	3,8 - 4,1
EER	5,2 - 5,7
Energielabel koelen (EER)	A, A+
Energielabel verwarmen (COP)	A, A+
Jaarlijks elektrisch verbruik	2202

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Functies

Bevochtigingsfunctie	✗
Luchtreinigingsfunctie	✗
Programma ontvochtigen	✗
Ventileerfunctie	✓

Koelen

Bedrijfsbereik koelen	-10 / + 46
Koelcapaciteit (max)	8,3
Koelcapaciteit (min)	1,5

Fysieke kenmerken

Aanwezigheidssensor	✗
Type binnenunit	Kanaalmodel

Verwarmen

Bedrijfsbereik verwarmen	-10 / +24
Verwarmingscapaciteit (max)	10,4
Verwarmingscapaciteit (min)	0,8

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig