




## 2175CBS3/SCT

Merk: Dovre

Model: 2175CBS3/SCT

Adviesprijs:  
€ 6.104,45



### BESCHRIJVING

Vrijstaande haard met 3-zijdig panorama en speksteenmantel. Boven aansluiting.

Met de 2175CB3/SC geniet u van de unieke warmte-kenmerken van speksteen. Het driezijdige glas geeft een maximale inkijk op het vuur.

De speksteen-versies geven uw verwarmingstoestel een zachte en natuurlijke uitstraling. Speksteen bezit de eigenschap om warmte snel op te nemen en langzaam af te geven, zelfs lang nadat het vuur gedoofd is.

De haard bestaat uit kwalitatief hoogwaardig gietijzer: de ideale warmtegeleider! De gepatenteerde dubbele vlamplaat zorgt voor een optimale naverbranding. U ontvangt eveneens een bijpassende plaatstalen vloerplaat.

Deze haard maakt gebruik van een uniek dubbel verbrandingssysteem. De lucht wordt eerst verwarmd en vervolgens via de dubbele vlamplaat in de verbrandingskamer geleid. Hierdoor ontstaat een secundaire verbranding die de resterende, niet volledig verbrande rookgassen opnieuw doen ontvlammen. Resultaat: een hoger warmterendement en een schonere en milieubewuste verbranding.

Bij de Dovre 2175CB3/SC is er de aansluitmogelijkheid om rechtstreeks lucht van buitenaf te nemen. Het toestel haalt dan geen zuurstof meer uit de (woon)kamer. Met deze externe luchttoevoer voeren we continu de benodigde lucht van buiten aan en wordt het delicate samenspel van beluchting en ventilatie niet verstoord. De externe verbrandingslucht gaat na opwarming meteen naar de verbrandingskamer. Een schone, en veilige verbranding tot gevolg.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

## SPECIFICATIES

| Algemeen                        |                   | Ergonomie         |            |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| CO-uitstoot                     | 0,06              | Draaibaar         | ✗          |
| Lengte houtblokken              | 50                |                   |            |
| Rendement                       | 75,9              |                   |            |
| Rookgasafvoer/luchtt<br>oevoer  | 150               |                   |            |
| Type houtkachel                 | Hybride           |                   |            |
| Verbrandingssysteem             | Met naverbranding |                   |            |
| Werkbereik                      | 10                |                   |            |
| Functies                        |                   | Fysieke kenmerken |            |
| Maximaal te<br>verwarmen volume | 200               | Gewicht           | 344        |
|                                 |                   | Vuurzicht         | Driezijdig |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig