

MR-14EX II Macro Ringlite flitser

Model: 9389B003

4 5 4 9 2 9 2 0 0 7 7 4 9



4 549292 007749 >

Adviesprijs:
€ 833,99



BESCHRIJVING

Een hoogwaardige Macrolite-flitser biedt fotografen creatieve belichtingsoplossingen voor het maken van close-ups, zowel op locatie als in een studio.

Creatieve close-up flitsopnamen

Een ringflitser zorgt voor gelijkmatige belichting van kleine objecten; ideaal voor wildlife-fotografen die foto's maken van bloemen en insecten, en voor fotografie bij gespecialiseerde wetenschappelijke toepassingen. Dankzij E-TTL II-meting is accurate flitsbelichting zeer eenvoudig.

Creatief gebruikmaken van schaduwen

De dubbele flitsbuizen zijn onafhankelijk instelbaar dankzij een ratioregeling met zes stops waardoor verschillende belichtingsstijlen kunnen worden toegepast. Gebruik beide buizen gelijkmatig voor een effect zonder schaduwen of stel de ene buis lichter in dan de andere voor een belichting waarmee je structuren kunt benadrukken. De flitskop van de Macro Ring Lite MR-14EX II kan om het objectief worden gedraaid, zodat de primaire lichtbron vanuit elke willekeurige hoek kan komen.

Krachtige prestaties

Krachtige uitvoer - met richtgetal 14 (ISO 100, m) - maakt het mogelijk een klein diafragma te gebruiken voor maximale scherptediepte bij het maken van close-ups. Informatie over de kleurtemperatuur wordt tijdens het fotograferen naar de camera teruggekoppeld. Dit helpt bij het optimaliseren van de automatische witbalans.

Kan met andere flitsers worden geïntegreerd

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

De Macro Ring Lite MR-14EX II kan worden gebruikt als optische wireless zender in een opstelling met meerdere flitsers waarbij de Speedlite-flitsers die zijn ingesteld als ontvanger worden geactiveerd. Dit is erg handig wanneer er een tweede flitser wordt gebruikt om bijvoorbeeld een achtergrond te belichten.

Innovatief en intuïtief ontwerp

Bedien de Macro Ring Lite MR-14EX II met de bediening op je EOS-camera of via een gemakkelijk te lezen dot matrix LCD-scherm. Heldere LED-instellichten vereenvoudigen het scherpstellen en het maken van composities bij weinig licht. Met aangepaste instellingen kunnen de functies volledig worden aangepast aan je eigen werkwijze.

SPECIFICATIES

Algemeen

Richtgetal	14
Type flitser	Ringflitser

Ergonomie

Kantelbaar	✘
------------	---

Functies

Belichtingsregeling	E-TTL, E-TTL II, TTL
Geschikt voor merk	Canon
Ondersteunde TTL-modi	E-TTL, E-TTL II, TTL

Fysieke kenmerken

Gewicht	455
---------	-----

Stroom

Aantal batterijen	4
Batterij meegeleverd	✔
Batterijtechnologie	Alkaline
Batterijtype	AA

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig