




MFZ-KJ



Adviesprijs:
€ 0,00



BESCHRIJVING

Design vloerunits in de Serie M.

De compacte bouw zorgt voor een flexibele opstelling, zodat de vloerunit onopvallend in de ruimte is te integreren. Met slechts 19 decibel is de werkende unit nauwelijks hoorbaar en wordt er in de winter een aangenaam klimaat gecreëerd. De warme lucht stroomt via twee luchtuitblaasgeleiders (bovenaan en onderaan) de ruimte in, waardoor koude vloeren worden vermeden.

De bediening is eenvoudig dankzij de vanzelfsprekende symbolen op de infrarood afstandsbediening, de automatische programma's en individuele opslagmogelijkheden die de instelling vereenvoudigen. De vloerunit met anti-allergie-enzymfilter is in drie verschillende prestatieklassen verkrijgbaar.

Hyper Heating-technologie: topprestaties

Deze strakke hyper-heating vloerunit garandeert topprestaties, zowel tijdens de zomer als tijdens de strengste winter.

Mitsubishi Electric ontwikkelde de Hyper Heating-technologie van de MUFZ-KJ buitengroep specifiek voor koude klimaten. Deze technologie verbetert de prestaties van uw warmtepomp en zorgt ervoor dat zijn verwarmingsvermogen tot op een buitentemperatuur van -15°C behouden blijft en dat er nog kan worden verwarmd tot een buitentemperatuur van -25°C. Deze lucht/lucht warmtepomp garandeert comfortabele warmte, zelfs tijdens de strengste winters.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

SPECIFICATIES

Algemeen

Geluidsniveau (Maximum)	39
Geluidsniveau (Minimum)	19
Koelmiddel	R410A
Type buitenunit	Lucht-lucht
Type warmtepomp	Binnenunit

Bediening

Bediening op afstand	✓
----------------------	---

Energieverbruik

COP	4,2 - 4,5
EER	6,5 - 8,5
Energielabel koelen (EER)	A++
Energielabel verwarmen (COP)	A+
Jaarlijks elektrisch verbruik	1467

Functies

Bevochtigingsfunctie	✗
Luchtreinigingsfunctie	✗
Programma ontvochtigen	✗
Ventileerfunctie	✗

Fysieke kenmerken

Aanwezigheidssensor	✗
Type binnenunit	Vloermodel

Koelen

Bedrijfsbereik koelen	-10 / +46
Koelcapaciteit (max)	5,7
Koelcapaciteit (min)	0,5

Verwarmen

Bedrijfsbereik verwarmen	-25 / +24
Verwarmingscapaciteit (max)	8,4
Verwarmingscapaciteit (min)	0,7

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig