




SLZ-KF



Adviesprijs:
€ 0,00



BESCHRIJVING

De SLZ-KF 4-weg cassette units zijn speciaal ontworpen voor inbouw in een systeemplafond met 60x60 cm plafondplaten. De inbouwhoogte van slechts 24,5 cm maakt toepassing mogelijk in ruimtes met een zeer lage plafondhoogte. Dit vereenvoudigt de installatie, vooral in bestaande gebouwen.

Horizontale luchtstroom

De luchtstroom is instelbaar in zes verschillende uitblaashoeken. In horizontale stand wordt de lucht tochtvrij de ruimte ingeblazen.

Optionele 3D I-see sensor

De 3D I-see sensor detecteert het aantal personen in de kamer en past de regeling overeenkomstig aan. Zijn er weinig personen in de kamer, dan wordt de afgegeven koelcapaciteit automatisch verlaagd om een nog efficiëntere werking te bekomen. Bij een continue afwezigheid van personen kan de unit overschakelen naar een energiebesparende mode. Afhankelijk van de instelling wordt de unit ook uitgeschakeld. Zodra een persoon de kamer betreedt, wordt de luchtuitblaas automatisch aangepast aan uw smaak.

SPECIFICATIES

Algemeen

Geluidsniveau 43

Bediening

Bediening op afstand

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

(Maximum)	
Geluidsniveau	25
(Minimum)	
Koelmiddel	R410A
Type buitenunit	Lucht-lucht
Type warmtepomp	Binnenunit

Energieverbruik

COP	4,1 - 4,3
EER	6,2 - 6,5
Energie label koelen (EER)	A++
Energie label verwarmen (COP)	A+
Jaarlijks elektrisch verbruik	1572

Fysieke kenmerken

Aanwezigheidssensor	✓
Type binnenunit	Cassette

Verwarmen

Bedrijfsbereik verwarmen	-10 / +24
Verwarmingscapaciteit (max)	7,4
Verwarmingscapaciteit (min)	0,8

Functies

Bevochtigingsfunctie	✗
Luchtreinigingsfunctie	✗
Programma ontvochtigen	✗
Ventileerfunctie	✓

Koelen

Bedrijfsbereik koelen	-10 / +46
Koelcapaciteit (max)	6,5
Koelcapaciteit (min)	1,4

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig