




IP-880 Extra IP handset + Oplader


Merk: Doro
Model: 210-72102

7 3 2 2 4 6 0 0 4 7 1 9 1



7 322460 047191 >

Adviesprijs:
€ 120,12



BESCHRIJVING

TOEVOEGEN OM TE VERGELIJKEN

Telefoon Wireless 4 externe lijnen: 3 SIP 1 analoge

Maximaal 4 gelijktijdige externe gesprekken mogelijk (met Quatro pack)

- Tot 8 SIP accounts
- Tot 8 handsets Expandable
- Handsfree kleuren LCD
- Bruikbaar router met SIP of SIP externe operator

De Doro IP880 is ideaal voor kleine bedrijven of afdelingen.

De Doro IP880 biedt een uitbreidbaar aanvulling op bedrade VoIP-systemen en geeft een grotere vrijheid voor de gebruiker met DECT draadloze technologie. Elke ip880dect gateway kan tot 8 SIP accounts en handsets, 2 SIP providers (zoals een externe lange afstand service plus eigen SIP ingeschakeld PBX voor interne / inkomende gesprekken) evenals reguliere PSTN-dienst. Perfect voor kleine bedrijven of afzonderlijke afdelingen binnen grotere bedrijven.

Belangrijkste kenmerken:

- LAN-interface verbinding: 10BASE-T (RJ45 8/8)
- PSTN-verbinding: RJ11
- Dubbele antenne voor diversiteit
- 3 gelijktijdige VoIP-gesprekken (SIP 2.0 - RFC3261)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

- Doorschakelen opties (alle, druk en geen antwoord)
- Voice mail support (afhankelijk van provider)
- call timer
- Call transfer, oproep in wacht DECT
- Doorverbinden (Woon en Blind), call hold SIP
- Wachtmuziek ondersteuning (alleen via PBX)
- doorschakelen
- Call park, call pick-up (alleen via PBX)
- Aankloppen / schakelen tussen gesprekken
- Opnieuw kiezen
- Caller ID met naam uit het telefoonboek
- VID beltoon (IP en PSTN)
- Oproep log: inkomende, uitgaande en gemiste oproepen
- Call return (uit bellijst)
- Call swap (één handset schakelt tussen twee gesprekken)
- interne oproep
- gateway telefoonboek
- Sneltoets
- Automatisch op de haak bij terugkeer naar de lader
- Zenden DTMF in gesprek
- Noodoproep routing naar PSTN
- CID; FSK en DTMF. Wachtend bericht.
- CODECSs: G.711, G729A / B

SIP features:

- RFC3261 compliant
- Digest / basisverificatie
- DNS SRV (RFC3263), redundant server support
- Aanbod / Antwoord (RFC3264)
- Wachtindicatiebericht receptie (RFC3842)
- Abonnement voor MWI (RFC3265)
- In-Band DTMF / Out-of-band DTMF (RFC2833)
- STUN Client (NAT)
- RPORT (RFC3581)
- REFER (RFC3515)
- 8 SIP registraties met dubbele SIP server / registrar
- SIP-configuratie via http-pagina of vanaf de handset
- handset Features
- Lithium batterij 650mAh
- Spreektijd 15h
- Standby-tijd 150h
- Headset jack: 2,5mm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

- 64K CSTN achtergrondverlichting Kleuren LCD-display
- 5 levels batterij-indicator
- Slot
- speakerphone
- Microfoondemping
- Belsignaal uit selectie
- bericht indicatie
- Telefoonboek
- Alarm
- Buiten bereik waarschuwing
- 10 Instelbare belmelodieën
- Instelbare belvolume
- Verstelbare handset, luidspreker en headset volume
- Automatisch antwoord
- Automatische encryptie (DECT)
- Oproep weigeren optie
- Date / Time van het netwerk
- Toetstoon aan / uit
- Ondersteuning van meerdere talen: DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT en SE
- Opnieuw kiezen
- Silent selectie bij inkomend gesprek

Aanvullende productinformatie

- Handenvrij ja
- directory 170 contacten
- ringtone 10 Instelbare belmelodieën
- luidspreker ja
- Autonomie 15h / 150h
- reeks 50m binnenshuis, 300m in openlucht
- taal DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT en SE
- tonen LCD-kleurenscherm

SPECIFICATIES

Stroom

Aantal batterijen 1
meegeleverd

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Batterij meegeleverd	✓
Batterijtechnologie	Lithium
Batterijtype	Pack