



Speedlite V1 Canon Accessories Kit

8 7 1 8 4 8 5 9 0 8 8 5 9



8 7 1 8 4 8 5 9 0 8 8 5 9 >

The Godox logo, featuring the word "Godox" in a stylized orange font.

Adviesprijs:
€ 339,00



BESCHRIJVING

Godox Speedlite V1

De Godox Speedlite V1 is een uiterst compacte on-camera reportageflitser en studioflitser. De flitser heeft een ronde kop voor een mooie en natuurlijke verstrooiing van het licht en beschikt over zowel automatische als handmatige zoom. Dankzij de magnetische kop bevestig je eenvoudig lichtvormers of accessoires naar keuze.

Mogelijkheden van de Godox V1

Op de achterzijde bevindt zich een gemakkelijk afleesbaar LCD-display. De flitskop van de V1 is 330 graden horizontaal draaibaar en 120 graden naar boven en onder kantelbaar. Het vermogen is in 10 stappen stapsgewijs instelbaar. Op de hoogste stand heeft de Godox V1 een vermogen van 76W/s. De flitsduur is instelbaar van 1/300s tot 1/20000s.

Wireles X System

De Godox V1 is voorzien van het 2.4G Wireless X System met een bereik van circa 100 meter. Door dit systeem is de flitser compatibel met veel accessoires. De flitser is instelbaar als Master, Slave of uit. Verder beschikt de Godox Speedlite V1 over 4 Master groepen, 5 Slave groepen en 32 kanalen.

Stroomvoorziening

De Godox Speedlite V1 wordt van stroom voorzien door middel van een verwisselbare lithium-ion accu met een capaciteit van 2600mAh. De accu heeft volledig opgeladen een capaciteit van circa 480 flitsen op vol vermogen met een recycletijd van 1.5 seconde. De accu wordt opgeladen via de USB-C-aansluiting. Een

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

oplader en USB-lader worden meegeleverd. Om de accu te sparen wordt de flitser na 90 seconden uitgeschakeld. Gebruik je de Godox V1 als slave dan gebeurt dit na 60 minuten.

Godox AK-R1 accessoire kit

De Godox Accessoires Kit AK-R1 bestaat uit diverse onderdelen om het lichteffect aan te passen. De kit bestaat uit een diffusion ball, diverse kleuren filters, een honey comb en een snoot. Via de magnetische aansluiting op de flitskop zijn de accessoires eenvoudig te bevestigen door ze er als het ware op te klikken.

SPECIFICATIES

Lichtprestaties

Kleurtemperatuur 5600 +/-200

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig