


USB-C Thunderbolt™ 3 naar HDMI multipoortadapter 4K, USB-hub, kaartlezer en PD-doorvoer


Merk: Act

8 7 1 6 0 6 5 4 4 7 7 2 9



8 716065 447729 >

Adviesprijs:
€ 79,99



BESCHRIJVING

USB-C multipoortadapter | Thunderbolt 3 | MacBook | HDMI | 4K | 100W | PD Pass Through | 1x USB-C | 2x USB-A | Kaartlezer | Aluminium

- Videoadapter, kaartlezer en hub in één
- USB-C naar HDMI-videoadapter voor gebruik met MacBook® met een maximale resolutie van 4096 x 2160 (4K) @ 30Hz
- Sluit een tweede monitor aan op de USB-C-poort
- USB-C/Thunderbolt™ 3 Power Delivery Pass-Through-poort (100 W) om je aangesloten MacBook® op te laden
- Stevige aluminium behuizing met SD/micro SD-kaartlezer, twee USB-A 5Gbps dataporten en één USB-C 3.2 10Gbps dataport voor het aansluiten van randapparatuur

Met de AC7025 USB-C Thunderbolt™ 3 naar HDMI 4K-adapter kun je een 4K HDMI-scherm aansluiten op een MacBook®. De adapter ondersteunt een maximale resolutie van 4096 x 2160 (4K) @ 30Hz en heeft een Thunderbolt™ 3/USB-C Power Delivery Pass-Through poort (max. 100W). Daarnaast heeft de AC7025 een SD/micro SD-kaartlezer, één USB-C-dataport en twee USB-A-dataporten.

Speciaal ontworpen voor gebruik met MacBook®

De AC7025-adapter is speciaal ontworpen voor gebruik met de MacBook®. De spacegrijs ontworpen aluminium behuizing past perfect bij de notebook. Sluit de adapter aan op de twee USB-C poorten van de MacBook®.

Laad je MacBook® op via de Power Delivery Pass-Through poort 100W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Als je de AC7025 aansluit op de MacBook®, zijn de twee USB-C poorten aan de zijkant bezet. De AC7025 is uitgerust met een USB-C PD Pass-Through-poort die 100W voeding ondersteunt. Sluit de originele voeding aan op de PD Pass Through-poort en de MacBook® wordt opgeladen.

Videoadapter, kaartlezer en hub in één

De AC7025 HDMI-videoadapter ondersteunt een maximale resolutie van 4096 x 2160 (4K) @ 30Hz voor het aansluiten van een HDMI-monitor. Je kunt een tweede monitor aansluiten via de USB-C poort. De adapter heeft ook een kaartlezer en hub. De adapter bevat een SD/micro SD-kaartlezer, een USB-C-gegevenspoort en twee USB-A-gegevenspoorten.

De twee USB-A-dataporten ondersteunen een gegevenssnelheid van 5 Gbps, USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed USB en zijn neerwaarts compatibel.

De USB-C datapoort ondersteunt een gegevenssnelheid van 10Gbps en USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed USB 10Gbps.

SPECIFICATIES

Aansluitingen		Fysieke kenmerken	
Connector 1	USB-C	Kleur	Grijs
Connector 2	HDMI	Materiaal	ALUMINIUM

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig