




## PROLITE 31,5inch Open Frame PCAP 30-punts touch screen met AG-coating voorzien van een schuimrubberen afdichting voor naadloze integratie


Merk: Iiyama

4 9 4 8 5 7 0 1 1 7 1 6 1



4 948570 117161 >

Adviesprijs:  
€ 959,00



## BESCHRIJVING

Open Frame PCAP 30-punts touch screen met AG-coating voorzien van een schuimrubberen afdichting voor naadloze integratie

De ProLite TF3215MC-B1AG (31,5 inch) is voorzien van PCAP touch technologie en is ingebouwd in een opvallend frame met edge-to-edge glas met antireflectiecoating die de reflecties drastisch verlaagt in omgevingen met hoge helderheid, zonder verlies van scherpte en helderheid van het beeld. Dankzij deze glazen overlay op het scherm en een robuuste omlijsting, garandeert het een hoge duurzaamheid en krasbestendigheid, waardoor het perfect is voor een kiosk en interactieve toepassingen. De schuimrubberen afdichting ondersteunt een naadloze integratie in kiosken en biedt de IP65-classificatie wat resulteert in stof- en waterbestendigheid aan de voorzijde. Landscape en portrait oriëntatie zorgen voor flexibele montagemogelijkheden in bijna elke installatie. De TF3215MC-B1 is de ideale oplossing voor kioskopintegreerders, industriële omgevingen, controlekamers en interactieve multimedia.

## SPECIFICATIES

### Aansluitingen

Aantal HDMI-poorten	1
HDMI-poort	✓

### Energieverbruik

Energieklasse	F
Energieverbruik in	32


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

VGA (D-Sub)

SDR-modus per  
1000u**Fysieke kenmerken**

Breedte	73.95
Hoogte	43.4
Kleur	Zwart

**Scherm**

Aanraakscherm	
Beelddiagonaal (cm)	80
Beelddiagonaal (inch)	32
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	500
Kleurweergave	8
Pixeldichtheid	69
Responstijd	8
Schermresolutie	1920x1080 (Full HD)
Schermtechnologie	LCD

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig