



WG-90 Blue Kit

Merk: Pentax


Model: 214400

0 0 2 7 0 7 5 4 0 3 1 1 6



0 027075 403116 >

Adviesprijs:
€ 379,99



BESCHRIJVING

Deze Pentax WG-90 kit wordt geleverd met een Neopreen tas en een drijfriem voor om je pols.

De WG-90 garandeert ondanks zijn compacte en lichtgewicht behuizing uitstekende betrouwbaarheid en functionaliteit, zelfs onder zware omstandigheden. Deze digitale compactcamera is ontworpen om te presteren in veeleisende buitenomstandigheden en biedt buitengewone bescherming.

UITSTEKENDE PRESTATIES IN UITDAGENDE OMSTANDIGHEDEN

De WG-90 is waterdicht tot een diepte van 14 meter, schokbestendig voor vallen tot 1,6 meter en vorstbestendig bij temperaturen tot -10°C. Hierdoor is deze camera een betrouwbare metgezel op avonturen waar gewone camera's tekort zouden schieten.

DUURZAAM EN BETROUWBAAR ONTWERP

De stevige, luchtdichte behuizing van de WG-90 biedt niet alleen waterdichtheid tot 14 meter diepte (IPX 8 of JIS Klasse 8), maar is ook schokbestendig tegen vallen tot 1,6 meter hoogte, stofdicht (IP6X of JIS klasse 6), vorstbestendig tot -10°C, en drukbestendig tegen gewichten tot 100kgf (kilogramkracht). Dankzij deze robuuste constructie presteert de WG-90 uitstekend en betrouwbaar, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

UITZONDERLIJKE BEELDKWALITEIT

De WG-90 is uitgerust met een achtergrondverlichting CMOS beeldsensor die hoge gevoeligheid, lage ruis en snelle uitlezing van beeldgegevens garandeert. Met een topgevoeligheid van ISO 6400 en ongeveer 16,0

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

effectieve megapixels levert de camera beelden met superhoge resolutie. Geavanceerde beeldverwerkingsfuncties, zoals superresolutietechnologie, zorgen voor scherpere, duidelijkere beelden met een hogere resolutie.

5X OPTISCHE ZOOMLENS VOOR DIVERSE SCÈNES

De WG-90 beschikt over een hoogwaardige lens met vijfvoudige optische zoom en een brandpuntsafstand van 5 mm tot 25 mm (equivalent aan ongeveer 28 mm tot 140 mm in het 35 mm-formaat). Hiermee dekt de camera een breed scala aan scènes en onderwerpen, inclusief weidse landschappen. Handige functies zoals Intelligent Zoom en intervalopnamemodus voegen nog meer veelzijdigheid toe aan deze betrouwbare metgezel voor fotografische avonturen.

KENMERKEN

- Waterdicht tot 14 meter diepte
- Schokbestendig tot 1,6 meter hoogte
- Vorstbestendig tot -10°C
- Drukbestendig tot 100kgf
- Achtergrondverlichting CMOS beeldsensor
- ISO 6400 gevoeligheid
- 5X optische zoomlens (28 mm - 140 mm equivalent)
- Intelligent Zoom functie
- Intervalopnamemodus
- Robuust en compact ontwerp
- Betrouwbaar in veeleisende buitenomstandigheden

SPECIFICATIES

Aansluitingen

| | |
|------------------------|-------|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| HDMI-poort | ✓ |
| USB-aansluiting | ✓ |
| USB-connectortype | USB-C |

Fysieke kenmerken

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 12,2 |
| Diepte | 3 |
| Gewicht | 194 |
| Hoogte | 16,15 |
| Kleur | Blauw |

Gebruiksgemak

| | |
|----------------|---|
| Stofbestendig | ✓ |
| Waterbestendig | ✓ |

Lens

| | |
|------------------------------|--------|
| Brandpuntsafstand | 5 - 25 |
| Kleinbeeldequivalent (35 mm) | 1008 |
| Optische zoom | 5 |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Opslag

Type geheugenkaart SD-Card, SDHC, SDXC

Scherm

Schermgrootte 2,7

Sensoren

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Effectief aantal megapixels | 16 |
| ISO gevoeligheid (max) | 6400 |
| ISO gevoeligheid (min) | 125 |
| Maximale sluitertijd | 1/4 |
| Minimale sluitertijd | 1/4000 |
| Sensorgrootte | 1/2.3 |
| Sluitertijd | 1/4000 - 1/4 |
| Type beeldsensor | CMOS |

Stroom

Batterijtechnologie Lithium-ion

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig