



EOS C400 EMEA


Model: 6388C003AA

4 5 4 9 2 9 2 2 2 4 6 0 3



4 549292 224603 >

Adviesprijs:
€ 8.649,00



BESCHRIJVING

De Canon EOS C400 definieert veelzijdigheid opnieuw en is jouw bondgenoot bij het maken van filmopnamen, live-broadcasts en virtuele producties.

Geef je creativiteit de vrijheid met een krachtige 6K full-frame BSI-sensor en een dynamisch bereik van 16 stops.

6K full-frame BSI-sensor

De BSI-sensortechnologie (backside illuminated) levert een 16-stops dynamisch bereik, organische kleurweergave en een triple base ISO-systeem, wat zorgt voor prestaties met weinig ruis.

Dual Pixel CMOS AF II met EOS iTR AF X

Profiteer van geüpdatete, snellere autofocus-technologie. Haarscherpe en ultra-responsieve tracking van gezichten, ogen, hoofden, lichamen en dieren over het gehele sensor-oppervlak. Houd de volledige controle dankzij gezichtsherkenning en aanpasbare instellingen om ervoor te zorgen dat je je focus nooit verliest.

Professionele opname-indelingen en hoge framerates

Inclusief 12-bits Cinema RAW Light LT/ST/HQ tot 6K 60P en 4K 120P. Oversampled 4K 4:2:2 10-bits is beschikbaar via de XF-AVC-indeling en de verbeterde indelingen XF-AVC S / XF-HEVC S (MP4), allemaal met gedetailleerde metadata en bestandsnaamstructuren.

RF-vatting

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Vertrouw op geavanceerde prime-, zoom- en cinelenzen voor ongeëvenaarde optische prestaties, realtime lens-metadata en ultrasnelle AF/IS-systemen. Gebruik eenvoudig je PL- en EF-lezen met een Canon-vattingadapter.

Compromisloze connectiviteit

On-body I/O inclusief 12G-SDI, 3G-SDI, 2x mini-XLR, microfooningang, afstandsbediening, tijdcode, LENS en Genlock / SYNC / Return. Ingebouwde Wi-Fi/Ethernet maakt realtime IP-streaming (SRT/RTSP) en afstandsbediening via XC-protocol mogelijk. Uitbreidbaar met Canon's Multi-function shoe.

Ontworpen voor liveproducties met meerdere camera's

Return Input en geavanceerde functies maken monitoring van live-opnamen mogelijk, evenals compatibiliteit met lenzen die standaard in de imaging industry worden gebruikt, dankzij de 12-pins lensinterface. Dit kan worden uitgebreid met XC-protocolaccessoires en smartphone-applicaties, zoals de RC-IP1000 en de Multi-Camera Control App.

Ontworpen voor de toekomst

Realtime metadata voor VP en VFX met support voor Unreal Engine en After Effects. Dankzij Genlock en de natuurlijke kleurweergave is de EOS C400 perfect voor grote LED-displays. En ontwikkel meeslepende VR-ervaringen met Canon's RF 5.2mm F2.8L Dual Fisheye-lens

SPECIFICATIES

Aansluitingen		Camera	
Aantal USB 3.0-poorten	1	Opnamekwaliteit van video	3840x2160 (4K), 4320p (8K UHD)
Externe microfoonaansluiting	✓		
HDMI-poort	✓		
Hoofdtelefoonaansluiting	✓		
USB-aansluiting	✓		
USB-connectortype	USB-C		
USB-versie	3.2		
Fysieke kenmerken		Opslag	
Kleur	Zwart	Opnamemedium	Geheugenkaart
		Type geheugenkaart	SD-Card

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Sensoren

Effectief aantal megapixels	19
Type beeldsensor	CMOS