



MM8077 150W 7-kanaals eindversterker Zwart

Merk: Marantz

4 9 5 1 0 3 5 0 4 5 0 8 4



Adviesprijs:
€ 2.300,00



BESCHRIJVING

Zuivere En Consistente Voeding

De voeding heeft een ringkerntransformator en filtercondensatoren met een hoog vermogen (71WVDC) met een totaal van 100.000µF capaciteit om de scherpe korte voorbijgaande pieken aan te kunnen.

Krachtpatser

De Marantz MM8077 7-kanaals eindversterker is ontworpen voor de ultieme muziek- en film-surroundgeluidservaring en is krachtig en gedetailleerd. Hij is voorzien van 150 W (20Hz – 20kHz, 0,08% THD, 2-kanaals aandrijving) per kanaal in 8 ohm, en 180W per kanaal in 6 ohm.

Voorzie zelfs het meest veeleisende systeem van voeding

Met het brede aanbod speakersystemen dat tegenwoordig verkrijgbaar is, is het van groot belang dat een versterker optimaal presteert in iedere configuratie. Uiteraard is het vermogen van een versterker één aspect, maar ook de omgang met de energie die terugkomt van de speaker is van belang. De MM8077 is zo ongevoelig mogelijk voor de verbonden speaker om altijd de allerbeste audioprestaties te kunnen leveren.

Voeding van de ringkerntransformator

De voeding vormt het hart van iedere versterker en levert alle energie waarmee de speakers worden aangedreven. De MM807 is voorzien van alleen de allerbeste en grootste onderdelen. De voedingstransformator is de belangrijkste energiebron. Dit keer is er een ringkerntransformator geplaatst in plaats van het standaard EI-type. Deze levert zeer zuivere stroom en minimale trillingen.

Inclusief onze unieke Current Feedback

De MM807 is voorzien van onze unieke current feedback eindversterkertrappen die identiek zijn voor alle

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

kanalen. Ook is hij uitgerust met meerdere afzonderlijke voedingstransformatoren met een hoog vermogen, een hoge slew rate en een brede bandbreedte om zelfs de kleinste details in de moderne audioformaten met hoge resolutie weer te geven.

Vakkundig ontwikkeld

De uitgangsapparaten zijn bevestigd op onze unieke dubbele koelelementen van geëxtrudeerd aluminium in een tunnel die zowel passieve als actieve koeling biedt. De enorme koellichamen zijn voorzien van meerdere geribbelde vinnen die voor een groot passief koeloppervlak zorgen. Het geheel is voorzien van een geluidloze ventilator die automatisch aan gaat en stille actieve koeling levert als het geluidsspoor te warm wordt. Omdat de ventilator aan de binnenkant direct is bevestigd op de koellichamen, en niet aan de buitenkant op het chassis zoals vaak het g

SPECIFICATIES

Aansluitingen		Algemeen	
12V trigger in	1	Aantal audiokanalen	7
12V trigger out	1	Type versterker	Eindversterker
Aantal analoge lijningangen (RCA)	7	Uitgangsvermogen per kanaal	150
Aantal XLR-ingangen (gebalanceerd)	7		
Infraroodingang (IR)	1		
Infrarooduitgang (IR)	1		
Bediening		Energieverbruik	
Afstandsbediening	✗	Elektrisch verbruik	880
Koppeling met app	✗	Elektrisch verbruik (stand-by)	0,4
Fysieke kenmerken			
Breedte	44		
Diepte	38.4		
Gewicht	18		
Hoogte	18.5		
Kleur	Zwart		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig